


## SHOT 120

MN230MF840NA



## SHOT 120 G2 2900 NW MFL ANT.

## Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Antracita texturizado

Peso: 3.212 g

Instalación: Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 2.155 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 23W                      | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 93,7 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | HIGH POWER LED           | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Electrónico      |
| Pled:              | 20W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:






SHOT 120

MN230MF840NA

SHOT 120 G2 2900 NW MFL ANT.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>MN230MF840NA</div> <div><math>\eta</math> = 100%</div> <div>I<sub>max</sub> = 4947 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 98 100 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 23,8°</div> <div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,42</td><td>10621</td><td>7449</td></tr><tr><td>2</td><td>0,84</td><td>2655</td><td>1862</td></tr><tr><td>3</td><td>1,26</td><td>1180</td><td>828</td></tr><tr><td>4</td><td>1,68</td><td>664</td><td>466</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> | 1 | 0,42 | 10621 | 7449 | 2 | 0,84 | 2655 | 1862 | 3 | 1,26 | 1180 | 828 | 4 | 1,68 | 664 | 466 |
|--|---|--|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|
| H (m)  | D (m)   | E <sub>max</sub>   | E <sub>med</sub>   |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 1  | 0,42  | 10621  | 7449   |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 2  | 0,84  | 2655   | 1862   |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 3  | 1,26  | 1180   | 828  |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |
| 4  | 1,68  | 664  | 466  |       |       |                  |                  |   |      |       |      |   |      |      |      |   |      |      |     |   |      |     |     |

## SHOT 120

### ACCESORIOS :

#### Óptico



**Cód. producto:**

MSSC134B

**Descripción:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.