


SHOT 120

MN230SP840NG



SHOT 120 G2 2900 NW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado

Peso: 3.212 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.215 lm	K:	4000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:






SHOT 120

MN230SP840NG

SHOT 120 G2 2900 NW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>MN230SP840NG</div> <div>η = 99%</div> <div>I_{max} = 14950 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 103 100 100 100 99</div> <div></div>		<div>alpha = 11,4°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,20	32881	21894
			2	0,40	8220	5473
			3	0,60	3653	2433
			4	0,80	2055	1368

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.