



## SHOT 120

MN2BR30SP840NA



## SHOT 120 G2 BR 2900 NW SP ANT.

## Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 BR 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

**Acabado:** Antracita texturizado**Peso:** 2.816 g**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	2.215 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	23W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	96,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	20W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

## Opciones Personalizables:






SHOT 120

MN2BR30SP840NA

SHOT 120 G2 BR 2900 NW SP ANT.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>MN2BR30SP840NA <math>\eta</math> = 99% Imax = 14950 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 99</div> <div></div>	<div></div>	<div>alpha = 11,4°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E<sub>max</sub></th><th>E<sub>med</sub></th></tr><tr><td>1</td><td>0,20</td><td>32881</td><td>21894</td></tr><tr><td>2</td><td>0,40</td><td>8220</td><td>5473</td></tr><tr><td>3</td><td>0,60</td><td>3653</td><td>2433</td></tr><tr><td>4</td><td>0,80</td><td>2055</td><td>1368</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	1	0,20	32881	21894	2	0,40	8220	5473	3	0,60	3653	2433	4	0,80	2055	1368
H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>																				
1	0,20	32881	21894																				
2	0,40	8220	5473																				
3	0,60	3653	2433																				
4	0,80	2055	1368																				

SHOT 120


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:  
MSFIC

Descripción:  
SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE




Cód. producto:  
MSFTSQG

Descripción:  
SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.




Cód. producto:  
MSPO1000A

Descripción:  
SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.




Cód. producto:  
MSPO1000G

Descripción:  
SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.



Cód. producto:  
MSPO2500A

Descripción:  
SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.




Cód. producto:  
MSPO2500G

Descripción:  
SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.


ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:  
MSAR1000A

Descripción:  
SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.



Cód. producto:  
MSAR1000G

Descripción:  
SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.



Cód. producto:  
MSSPM

Descripción:  
SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

## SHOT 120

### ACCESORIOS :

#### Óptico



**Cód. producto:**

MSSC134B

**Descripción:**

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.