

NI1451SY740NG



NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.

Descripción:


Luminaria urbana modelo NIU LED RSYM CL.I 4500 de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 70 y equipo electrónico incluido. Con micro-reflectores rotosimétricos. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de aislamiento I. Incluye brazo arquitectónico, para adaptar a Ø60mm. Horas de vida: 50.000 L90

Acabado: Gris texturizado

Peso: 16.600 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,18 M2

Instalación: Integrado en baculo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 4.068 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 52W | IRC: | 70 |
| Eficacia: | 78,2 lm/w | MacAdam: | 4 |
| Fuente de Luz: | HI POWER CREE | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 48W | | |




Opciones Personalizables:



NI1451SY740NG

NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

NIPOAD76G

Descripción:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER