

NI1452ST740NG



NIU LED STREET CL.II 4500 GR.

Descripción:

Luminaria urbana modelo NIU LED STREET CL. II 4500 de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 70 y equipo electrónico incluido. Con ópticas viales. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de aislamiento II. Para adaptar a Ø60mm. Horas de vida: 50. 000 L90. BUG Rate: B1 U1 G1, ULOR 0%.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 12.450 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,18 M2


Instalación: Integrado en baculo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.439 lm	K:	4000
Plum:	52W	IRC:	70
Eficacia:	66,1 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	48W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
NIARED60G

Descripción:
NIU ACC. IND Ø60 ARM



Cód. producto:
NIPOAD76G

Descripción:
NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
NIAR650G

Descripción:
NIU ACC. WALL ARM



Cód. producto:
NIPOBR135G

Descripción:
NIU ACC. IND Ø60-135 POLE CLAMP



Cód. producto:
NIPOBR48G
NIPOBR60G

Descripción:
NIU ACC. Ø48 POLE BRACKET
NIU ACC. Ø60 POLE BRACKET