

HS1TL05SP840NBB



HANCE TRACK 48 500 NW SP BK.


Descripción:

Proyector multidireccional para carril de baja tensión (48V) modelo HANCE TRACK 48 500 NW SP WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color blanco texturizado. Con sistema rápido de conexión sin necesidad de herramientas y disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED High power de una temperatura de color blanco neutro, ópticas Spot y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento III.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 150 g

Instalación: Carril 48V



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	339 lm	K:	4000
Plum:	6,1W	IRC:	80
Eficacia:	55 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	48V DC
Horas de vida led:	50.000 L90 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	5W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div><div>HS1TL05SP840NBB</div><div>η = 99%</div><div>Imax = 10665 cd/klm</div><div>UTE:</div><div>CIE: 103 100 100 100 99</div><div></div></div>	<div></div>	<div><div>alpha = 14,0°</div><div></div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,25</td><td>4597</td><td>3098</td></tr><tr><td>2</td><td>0,49</td><td>1149</td><td>775</td></tr><tr><td>3</td><td>0,74</td><td>511</td><td>344</td></tr><tr><td>4</td><td>0,98</td><td>287</td><td>194</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,25	4597	3098	2	0,49	1149	775	3	0,74	511	344	4	0,98	287	194
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,25	4597	3098																				
2	0,49	1149	775																				
3	0,74	511	344																				
4	0,98	287	194																				

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

TLDRV2015048N

Descripción:

DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND

**Cód. producto:**

TLSUALDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSUALDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSUARDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK

**Cód. producto:**

TLSUARDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI WH

**Cód. producto:**

TLSUECB

Descripción:

TRACK 48V ACC. END COVER BK.

**Cód. producto:**

TLSUECW

Descripción:

TRACK 48V ACC. END COVER WH.

**Cód. producto:**

TLSUIJDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSUIJDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSULIDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSULIDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSULODB

Descripción:

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSULODW

Descripción:

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI WH.

**Cód. producto:**

TLSUPR1000DB

Descripción:

TRACK 48V DALI 1M BK.

TLSUPR2000DB

TRACK 48V DALI 2M BK.

**Cód. producto:**

TLSUPR1000DW

Descripción:

TRACK 48V DALI 1M WH.

TLSUPR2000DW

TRACK 48V DALI 2M WH.

**Cód. producto:**

TLSUWI1500N

Descripción:

SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.

**Cód. producto:**

TLSUXJDB

Descripción:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK.

**Cód. producto:**

TLSUXJDW

Descripción:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.

ACCESORIOS :
Óptico**Cód. producto:**

HSCU25

Descripción:

HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSEL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:

HSHO25

Descripción:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI40C

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI40M

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI40W

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

HSTR25

Descripción:

HANCE 500 ACC. DIF TRANS

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

TLDRV2010048N

Descripción:

DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN