


IR1SF5025VW840NB



IRON IP65 25000 NW VWFL BK.

Descripción:

Luminaria industrial modelo IRON IP65 25000 NW VWFL BK. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio, con tratamiento de cataforesis y tapas de hierro plegado lacado gris. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo elec trónico incorporado. Con reflector de policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un grado de protección IP65, IK09. Clase de aislamiento I. Sistema de conexión rápida.

Acabado: CATAFORESIS**Peso:** 11.358 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	23.038 lm	K:	4000
Plum:	208W	IRC:	80
Eficacia:	110,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	100-277V 60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	189W		

**Opciones Personalizables:**

IR1SF5025VW840NB

IRON IP65 25000 NW VWFL BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


9441422

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 449 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00C + 0,00T

CIE: 61 90 99 100 100



ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

SUWIDE1000G

SUWIDE4000G

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.