


## F52RC170HOOP830DG




\*\*\*BORRAR\*\*\*

**Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL 50 G2 OPAL REC 9200 WW GR. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.700 x 66 x 67 mm**Peso:** 2.860 g**IEE :** A++**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.710 x 52 x 80 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 5.349 lm**K:** 3000**Plum:** 60.4W**IRC:** 80**Eficacia:** 88,6 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER TRIDONIC**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 70000 L80 B10**Equipo:** Regulable DALI**Pled:** 55W**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**




**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**  
ELWRST

**Descripción:**  
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Cód. producto:**  
F5COX/MMG  
F5PREX/MMG

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.  
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.




**Cód. producto:**  
F5COX/MMW  
F5PREX/MMW

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.  
FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




**Cód. producto:**  
F5JO

**Descripción:**  
ACC. INTM JOINT B



**Cód. producto:**  
F5REECG  
F5REECW

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. REC END COVER GR.  
FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**  
F5REHCG  
F5REHCW

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER GR.  
FIL 50 ACC. REC 90° CORNER WH.

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**  
F5DIX/MMOP

**Descripción:**  
FIL 50 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM