

TRACE 65


TC120V0265AS830NB



TRACE IP65 200 VERT 70 WW BK.

Descripción:

Aplicador empotrable exterior modelo TRACE IP65 200 VERT 120 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color 3000K, CRI 80 y equip o electrónico incorporado. Reflector simétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 100.000 L90 B10. BUG Rate: B0 U2 G1, ULOR: 42%.

**Acabado:** CATAFORESIS**Dimensiones:** 115 x 214 x 145 mm**Peso:** 1.182 g**Instalación:** Empotrado de pared**Medidas empotramiento:** 107 x 212 x 135 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 94 lm**K:** 3000**Plum:** 2,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 35 lm/w**MacAdam:** <3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 100-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 100.000 L90 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Electrónico**Pled:** 1.5W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

Opciones Personalizables:






TRACE 65

TC120V0265AS830NB

TRACE IP65 200 VERT 70 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>5641522</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 358 cd/klm</div> <div>UTE: 0,42T</div> <div>CIE: 16 43 72 58 100</div> <div></div>		<div>alpha = 600,0°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,00	-1	NAN
			2	0,00	0	NAN
			3	0,00	0	NAN
			4	0,00	0	NAN

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

TCREBO65200

Descripción:

TRACE IP65 ACC. 200 REC BOX