


BA3RE068MOSP830NG



BAULINE G3 REC 679MM 2500 WW SP AND

Descripción:

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G3 REC 679MM 2500 WW SP, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 679 x 80 x 100 mm

Peso: 3.302 g

Instalación: Empotrado de suelo

Medidas empotramiento: 683 x 72 x 107 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.972 lm

K: 3000

Plum: 16,2W

IRC: 80

Eficacia: 121 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: HIGH POWER LED

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 83.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico


Pled: 15,4W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

BUREBO0683

Descripción:

BAULINE ACC. REC BOX 683



Cód. producto:

BUREBO1272

Descripción:

BAULINE ACC. REC BOX 1272