


BAULINE

BA3RE127MOMF840NG



BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW MFL AND

Descripción:

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW SP, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 1.268 x 80 x 100 mm

Peso: 5.510 g

Instalación: Empotrado de suelo

Medidas empotramiento: 1.272 x 72 x 107 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.994 lm	K:	4000
Plum:	32,3W	IRC:	80
Eficacia:	123,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	83.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	30,8W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

BUREBO0683

Descripción:

BAULINE ACC. REC BOX 683



Cód. producto:

BUREBO1272

Descripción:

BAULINE ACC. REC BOX 1272