


DO2RD40SY840NW



**DOMO 220 G2 4000 NW**

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 4000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 1.508 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.812 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	40,5W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	94,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	120-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	37W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*





**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

10041050  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 768 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B + 0,00T  
 CIE: 81 97 99 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,40	2924	1692
2	2,80	731	423
3	4,20	325	188
4	5,59	183	106

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

8606130

**Descripción:**

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



**Cód. producto:**


DIOPRD240G

DIOPRD240W

**Descripción:**

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.



**Cód. producto:**

DITRRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



**Cód. producto:**


DITRRD240G

DITRRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



**Cód. producto:**

RIRD240B

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



**Cód. producto:**

RIRD240G

RIRD240W

**Descripción:**

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

