


10041110

**DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW****Descripción:**

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW de la marca LAMP. Para instalación tipo "trimless", sin marco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.242 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.825 lm	K:	3000
Plum:	32W	IRC:	80
Eficacia:	88,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	29W		



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10041110

DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041110
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 771 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 81 97 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,38	2176	1270
2	2,76	544	318
3	4,13	242	141
4	5,51	136	79

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER