


DOMO 220

DO2RD20AS830NW



DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW

Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 ASYM 2000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y con equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico inferior de aluminio de alta pureza y con difusor de policarbonato opal. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10


Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.538 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Flujo de salida:	1.534 lm	K:	3000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	66,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	21W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.