



10141000

**KOMBIC SUR 2000 WW WH.****Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC SUR 2000 WW WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color blanco con reflector metalizado brillo y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.618 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




Flujo de salida:	1.824 lm	K:	3000
Plum:	18,3W	IRC:	80
Eficacia:	99,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10141000


KOMBIC SUR 2000 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>10141000</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 1148 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00B</div> <div>CIE: 81 99 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 43,8°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,80</td><td>2159</td><td>1462</td></tr><tr><td>2</td><td>1,61</td><td>540</td><td>365</td></tr><tr><td>3</td><td>2,41</td><td>240</td><td>162</td></tr><tr><td>4</td><td>3,22</td><td>135</td><td>91</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,80	2159	1462	2	1,61	540	365	3	2,41	240	162	4	3,22	135	91
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,80	2159	1462																				
2	1,61	540	365																				
3	2,41	240	162																				
4	3,22	135	91																				

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

10100900

Descripción:

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

ACCESORIOS :

Suspensión

**Cód. producto:**

9621010

9621020

9621050

9621100

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

**Cód. producto:**

9621013

9621023

9621053

9621103

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

**Cód. producto:**

9627490

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.

**Cód. producto:**

9627493

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.