


## MUN LIGHT

ML1480SU25830NW



## MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH.

## Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.


**Acabado:** Blanco mate texturizado RAL 9016

**Peso:** 4.716 g

**Instalación:** Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	2.311 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	23,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	99,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	<3
<b>Fuente de Luz:</b>	LOW POWER OSRAM	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	20W		



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

