


MUN LIGHT

ML1300SU10830NB



MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW GRH.

Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.


Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021

Peso: 2.258 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Flujo de salida:	716 lm	K:	3000
Plum:	9,3W	IRC:	80
Eficacia:	77 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8W		



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>10541092</div> <div>$\eta = 100\%$</div> <div>$I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$</div> <div>UTE: 1,00E + 0,00T</div> <div>CIE: 46 79 96 100 100</div> <div></div>	<div></div>	<div>alpha = 115,2°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>3,15</td><td>245</td><td>70</td></tr><tr><td>2</td><td>6,30</td><td>61</td><td>17</td></tr><tr><td>3</td><td>9,45</td><td>27</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>12,59</td><td>15</td><td>4</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	3,15	245	70	2	6,30	61	17	3	9,45	27	8	4	12,59	15	4
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	3,15	245	70																				
2	6,30	61	17																				
3	9,45	27	8																				
4	12,59	15	4																				