


## MA2SU15SP830NW



## MAUI G2 SUS 1500 WW SP WH.

## Descripción:

Downlight para suspender basculante modelo MAUI G2 SUS 1500 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado en el florón. Grupo óptico cromado formado por reflectores no enrasados para un alto confort visual. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco, grafito y amarillo texturizado y cromo.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010

**Peso:** 640 g

**Instalación:** Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.243 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	15,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	81,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	110-277V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	14.1W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

