


SHOT 80

MC209SP840NG



SHOT 80 G2 900 NW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 80 G2 900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado


Peso: 1.324 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	720 lm	K:	4000
Plum:	9,4W	IRC:	80
Eficacia:	76,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






SHOT 80

MC209SP840NG

SHOT 80 G2 900 NW SP GR.


DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>MC209SP840NG</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 6135 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 99 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 19,9°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,35	4402	3175
			2	0,70	1101	794
			3	1,05	489	353
			4	1,41	275	198

SHOT 80

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


MCSPM

Descripción:

SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MCSC82B

Descripción:

SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN