


SHOT 120

MN2BR15SP830NG



SHOT 120 G2 BR 1500 WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 BR 1500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado

Peso: 2.792 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.146 lm	K:	3000
Plum:	13,2W	IRC:	80
Eficacia:	86,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	10W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




SHOT 120

MN2BR15SP830NG

SHOT 120 G2 BR 1500 WW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



SHOT 120


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
MSFIC

Descripción:
SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE




Cód. producto:
MSFTSQG

Descripción:
SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.




Cód. producto:
MSPO1000A

Descripción:
SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.




Cód. producto:
MSPO1000G

Descripción:
SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.



Cód. producto:
MSPO2500A

Descripción:
SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.




Cód. producto:
MSPO2500G

Descripción:
SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.


ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:
MSAR1000A

Descripción:
SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.



Cód. producto:
MSAR1000G

Descripción:
SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.



Cód. producto:
MSSPM

Descripción:
SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.