


SHOT 120

MN2BR15MF840NG



SHOT 120 G2 BR 1500 NW MFL GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 BR 1500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90 B10. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 2.792 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.097 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 13,2W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 83,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 60.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 10W | | |




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

SHOT 120

MN2BR15MF840NG

SHOT 120 G2 BR 1500 NW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div>MN2BR15MF840NG</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 4984 cd/klm</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 98 100 100 100 100</div> <div></div> |  | <div>alpha = 23,5°</div> <div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,42</td><td>5446</td><td>3808</td></tr><tr><td>2</td><td>0,83</td><td>1362</td><td>952</td></tr><tr><td>3</td><td>1,25</td><td>605</td><td>423</td></tr><tr><td>4</td><td>1,67</td><td>340</td><td>238</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 0,42 | 5446 | 3808 | 2 | 0,83 | 1362 | 952 | 3 | 1,25 | 605 | 423 | 4 | 1,67 | 340 | 238 |
|--|---|--|---|-------|-------|------------------|------------------|---|------|------|------|---|------|------|-----|---|------|-----|-----|---|------|-----|-----|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,42 | 5446 | 3808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,83 | 1362 | 952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,25 | 605 | 423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,67 | 340 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

MSFIC

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE

**Cód. producto:**

MSFTSQG

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.

**Cód. producto:**

MSPO1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.

**Cód. producto:**

MSPO1000G

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.

**Cód. producto:**

MSPO2500A

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.

**Cód. producto:**


MSPO2500G

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.

ACCESORIOS :


Soporte

**Cód. producto:**

MSAR1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.

**Cód. producto:**

MSAR1000G

Descripción:

SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.

**Cód. producto:**

MSSPM

Descripción:

SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.