

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400P830DRW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH


Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE**Peso:** 392 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.460 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 13,4W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 109 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Regulable DALI |
| Pled: | 12W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11RD20400P830DRW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

