

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400P840NMW



## KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL MA/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.


**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 392 g

**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.474 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	110 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	12W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


## Opciones Personalizables:



K11RD20400P840NMW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL MA/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

