

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD20400P840NWW



## KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.541 lm	K:	4000
Plum:	13,4W	IRC:	80
Eficacia:	115 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



K11RD20400P840NWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

