

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD25400P830DMW




## KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA MA/WH

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 392 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.867 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 19,1W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 97,8 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 17W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

K11RD2540OP830DMW

KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA MA/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

