

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD25400P840DMW



KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.


Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.978 lm	K:	4000
Plum:	19,1W	IRC:	80
Eficacia:	103,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:



K11RD2540OP840DMW

KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

