


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ20400P840NWW



KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL WH/WH


Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 392 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.552 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 13,4W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 115,8 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 12W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11SQ20400P840NWW **KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

