

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ25400P840DRW



KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA BR/WH


Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE**Peso:** 392 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.112 lm	K:	4000
Plum:	19,1W	IRC:	80
Eficacia:	110,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11SQ25400P840DRW

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

