


Fil 45 TW

Fil 45 TW



DESCRIPCIÓN:

Estructura para empotrar, adosar a superficie o para suspender modelo FIL45 de 1120 o 1680 m de longitud de la marca Lamp. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado (80-85%). Modelos con difusor opal o difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. LED con temperatura de color blanco dinámico (2700-6500K). Equipo Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabados disponibles:

- Negro, blanco o gris

Dimensiones: 45x80mm.

Peso: 3500 g

INSTALACIÓN: Empotrado, adosar a superficie o suspender

FIL 45 TW

Familia	Instalación	Formatos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados	
F41	SF Surface RE Recessed	112 1120m	MO 2320lm	OP Opal	8 80	TW Tunable White	D DALI	B Black 02 W White 02 G Grey 01	
		168 1680m							
		224 2240m							
		112 1120m	MO 2320lm	PR Opal Comfort					
		168 1680m							

Configurador de código:

ACABADOS:

B: Black 02: ● RAL 9011 NEGRO MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANCO MATE

G: Grey 01: ● ANODIZADO PLATA MATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




CERTIFICADOS DE CALIDAD:




Fil 45 TW

DATOS FOTOMÉTRICOS:

Opal




Opal



$\eta = 100\%$
 $I_{max} = 380 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E
 CIE: 49 81 97 100 100



Opal Comfort



$\eta = 99\%$
 $I_{max} = 788 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,99B
 CIE: 76 96 100 100 99



Fil 45 TW

ACCESORIOS:




Cód. producto:

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.




Cód. producto:

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Cód. producto:

F4FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



Cód. producto:

F4FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.




Cód. producto:

F4JO

Descripción:

FIL45 ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:


F4PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

Fil 45 TW

ACCESORIOS:




Cód. producto:

F4SUECB

Descripción:

FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F4SUECG

Descripción:

FIL45 ACC. SUR END COVER GR.




Cód. producto:

F4SUECW

Descripción:

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NB
F4SUCAEMFA4000NB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NG
F4SUCAEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NW
F4SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DB
F4SUCAWI4000DB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Fil 45 TW

ACCESORIOS:



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DG
F4SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.




Cód. producto:

F4SUCAWI4000DW
F4SUCAWI1000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM