


Fil 45 CRI90

Fil 45 CRI90



DESCRIPCIÓN:

Estructura para empotrar, superficie o suspender modelo FIL45 de 840 a 1680 mm de longitud de la marca Lamp. Disponible con opción de flujo medio (2320 lm LED/m). Distribución lumínicas disponibles directa, directa-Indirecta. Posibilidad de hacer figuras complejas con codos 90° horizontales. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado (80-85%).

Modelos con difusor Tech u opal confort formado por un difusor de policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19.

Temperatura de color disponible en 3000 K o 4000 K con CRI 90 / 80. Equipo Flicker free, On/Off o Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Dimensiones: 45x80mm

Peso: 2400-3500 g

INSTALACIÓN: Suspensión

FIL 45 CRI90 DIRECT

Familia	Instalación	Formatos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados
F41	SF Surface	084 840mm	MO 2320lm	TE Tech	9 90	30 3000 K 40 4000 K	N ON/OF D DALI	B Black 02 W White 02 G Grey 01
	RE Recessed	112 1120mm						
		140 1400mm						
		168 1680mm						
		196 1960mm						
		224 2240mm						
		084 840mm						
		112 1120mm	MO 2320lm	PR Opal Comfort	9 90			
		140 1400mm						
		168 1680mm						

Configurador de código:

FIL 45 CRI90 DIRECT-INDIRECT

Familia	Instalación	Formatos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados
F41	SF Surface	084 840mm	MO 2320lm	IP Dir./Ind Opal Comfort	9 90	30 3000 K 40 4000 K	D DALI	B Black 02 W White 02 G Grey 01
		112 1120mm						
		140 1400mm						
		168 1680mm						

Configurador de código:

ACABADOS:

B: Black 02: ● RAL 9011 NEGRO MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANCO MATE

G: Grey 01: ● ANODIZADO PLATA MATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




CERTIFICADOS DE CALIDAD:




Fil 45 CRI90

DATOS FOTOMÉTRICOS:


Opal Comfort




Tech



Opal Comfort



Tech



Fil 45 CRI90

ACCESORIOS:



Cód. producto:
F4COX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F4COX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F4COX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F4FX50B

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Cód. producto:
F4FX50G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



Cód. producto:
F4FX50W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



Cód. producto:
F4JO

Descripción:
FIL45 ACC. INTM JOINT B




Cód. producto:
F4PRSUX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.


Fil 45 CR90

ACCESORIOS:



Cód. producto:
F4SUECB

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.




Cód. producto:
F4SUECG

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F4SUECW

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
F4TORFG

Descripción:
FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NB
F4SUCAEMFA4000NB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NG
F4SUCAEMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NW
F4SUCAEMFA4000NW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:
F4SUCAWI1000DB
F4SUCAWI4000DB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Fil 45 CRI90

ACCESORIOS:



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DG
F4SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

F4SUCAWI4000DW
F4SUCAWI1000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM