

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD30400P9TWDRW




KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color TW (2700K a 6500K) con CRI 90 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L80 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.161 lm	K:	2700-6500
Plum:	22,4W	IRC:	90
Eficacia:	96,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50-60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI DT8
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:





KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31RD3040OP9TWDRW

KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :


KO1RD308TWDBRW_4000K
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1131 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 81 99 100 100 100



H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,82	2444	1635
2	1,64	611	409
3	2,46	272	182
4	3,28	153	102

ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

DITRRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

RIRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.