




F41RE140MOOP830DB

**FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL DALI BK.****Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.400 x 55 x 76 mm**Peso:** 3.230 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.406 x 51 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.153 lm**K:** 3000**Plum:** 20,3W**IRC:** 80**Eficacia:** 106,5 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Regulable DALI**Pled:** 19W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

| <div><div>F41RE140MOOP830NB</div><div>η = 100%</div><div>I_{max} = 380 cd/klm</div><div>UTE: 1,00E</div><div>CIE: 49 81 97 100 100</div><div></div></div> | <div></div> | <div><div>alpha = 104,6°</div><div></div></div> | <table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>2,59</td><td>787</td><td>271</td></tr><tr><td>2</td><td>5,18</td><td>197</td><td>68</td></tr><tr><td>3</td><td>7,77</td><td>87</td><td>30</td></tr><tr><td>4</td><td>10,35</td><td>49</td><td>17</td></tr></table> | H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | 1 | 2,59 | 787 | 271 | 2 | 5,18 | 197 | 68 | 3 | 7,77 | 87 | 30 | 4 | 10,35 | 49 | 17 |
|--|--|---|--|-------|-------|------------------|------------------|---|------|-----|-----|---|------|-----|----|---|------|----|----|---|-------|----|----|
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2,59 | 787 | 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5,18 | 197 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7,77 | 87 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10,35 | 49 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4REECG

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4REECW

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F4REJO

Descripción:

FIL45 ACC. INTM JOINT B RECESSED

**Cód. producto:**

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :**Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH