

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WF9TWDMW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 550 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.050 lm	K:	2700-6500
Plum:	20,7W	IRC:	90
Eficacia:	50,7 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K11RD2040WF9TWDWMW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

