


# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2040WF9TWDMW



## KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH

### Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio, LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI DT8 incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución lumínica .

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate


**Peso:** 550 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.060 lm                 | <b>K:</b>            | 2700-6500        |
| <b>Plum:</b>              | 20,7W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 51,2 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 16W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

