

## KOMBIC 150 DOWNLIGHT


K21RD30400P840DMW



## KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA MA/WH


## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 704 g**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	2.094 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	19,9W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	105,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	17.6W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

## Opciones Personalizables:



**K21RD30400P840DMW**      **KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA MA/WH**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

