

## KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD30400P9TWDRW




## KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 704 g



Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.737 lm	K:	2700-6500
Plum:	23,9W	IRC:	90
Eficacia:	72,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K21RD30400P9TWDRW

KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

