

## KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3540OP830NMW



## KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL MA/WH


## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 704 g


Instalación: Empotrado



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.673 lm	K:	3000
Plum:	28W	IRC:	80
Eficacia:	96,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



K21RD3540OP830NMW

KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL MA/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

