

## F31RE084LOOP840DB



## FIL35 REC 840 1200 NW OPAL DALI BK.

## Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 840 x 45 x 76 mm

Peso: 2.000 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 848 x 42 x 0 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 912 lm

K: 4000

Plum: 8,8W

IRC: 80

Eficacia: 103,6 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Regulable DALI

Pled: 8W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3PRREX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3PRREX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3PRREX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3REECB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3REECG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3REECW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F3REJO

**Descripción:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

## ACCESORIOS :

## Óptico

## FIL35



**Cód. producto:**

F3DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM