


F31RE224LOOC840NB

**FIL35 REC 2240 3200 NW OP COMF BK.****Descripción:**


Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL COMF BK. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color negro mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 2.240 x 45 x 76 mm**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 2.248 x 42 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.224 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	21,7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	102,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	22W		


**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :



**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**

F3RECB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



**Cód. producto:**

F3REECG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

F3REECW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.