


## F31SF168LOIO840NW



## FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL WH.

## Descripción:

Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 1680 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con distribución directa-indirecta, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.680 x 35 x 80 mm

**Peso:** 3.650 g

**Instalación:** Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Flujo de salida:** 3.569 lm

**K:** 4000

**Plum:** 32,3W

**IRC:** 80

**Eficacia:** 110,5 lm/w

**MacAdam:** 3

**Fuente de Luz:** MID POWER LED

**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

**Equipo:** Electrónico

**Pled:** 27W


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3JO

**Descripción:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NB

F3SUCAEMFA4000NB

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NG

F3SUCAEMFA4000NG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NW

F3SUCAEMFA4000NW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DB

F3SUCAWI4000DB

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DG

F3SUCAWI4000DG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DW

F3SUCAWI4000DW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

**ACCESORIOS :****Óptico****Cód. producto:**

F3DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM