

F31SF196LOOC840DW



FIL35 SUR 1960 2800 NW OP COMF DALI WH.

**Descripción:****Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.960 x 35 x 80 mm**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.946 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	18,9W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	103 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	19W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

## ACCESORIOS :

## Suspensión

**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.