


F31SF224LOIC830DG

**FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I COMF DALI GR.****Descripción:**

Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OP COMF DALI GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate. Con distribución directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 2.240 x 35 x 80 mm**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	4.292 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	41,7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	102 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	36W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

**ACCESORIOS :****Montaje****Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESORIOS :****Suspensión****Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.