


F31SF224LOOC830DB



FIL35 SUR 2240 3200 WW OP COMF DALI BK.

Descripción:**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 2.240 x 35 x 80 mm**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

UGR:	19	K:	3000
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	IRC:	80
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
		Alimentación:	220-240V 50/60Hz
		Equipo:	Regulable DALI

Opciones Personalizables:

ACCESORIOS :**Montaje****Cód. producto:**

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.