

## KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3555OP840NMW



## KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL MA/WH


## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 3500 IP55 NW OPAL MA/WH de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato mate y marco en acabado blanco y lamina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP55. Clase de aislamiento II

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 704 g


Instalación: Empotrado



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.784 lm	K:	4000
Plum:	27,7W	IRC:	80
Eficacia:	100,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



K21RD3555OP840NMW

KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL MA/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

