


K21RD3065VWMSWWB

**KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/BK.****Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato brillante y marco en acabado blanco. Disipador de aluminio extruido con disipación activa. Modelo LED Multiespectral equipado con 7 canales para proporcionar cualquier tipo de espectro de luz visible comprendido entre las longitudes de onda de 420 nm y 730 nm. Conectividad inalámbrica o por cable. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 704 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.143 lm	IRC:	90
Plum:	67W	MacAdam:	2
Eficacia:	32 lm/w	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
UGR:	30	Equipo:	Electrónico
Fuente de Luz:	HI POWER LEDMOTIVE		
Horas de vida led:	50.000 (Ta=25°C)		
Pled:	60W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 150

K21RD3065VWMSWWB

KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

