


OW1131ST840NG



OWL CL.I 12500 8NW GR.

Descripción:

Luminaria vial modelo OWL CL. I 12500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rótula permite inclinar entre 10° y -10°. Horas de vida: 100. 000 L90 B10. BUG Rate: B2 U0 G2. ULOR 0%.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 6.960 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,19 M2

Instalación: Integrado en baculo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	11.228 lm	K:	4000
Plum:	103W	IRC:	80
Eficacia:	109 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	94W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

OWAR1000G

Descripción:

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.