



## F31REVCILLOOP840DG



## FIL35 VERT IN CORNER REC 800 NW OP DA GR

**Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL35 VERT. IN. CORNER REC de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80% con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris.

**Acabado:** Gris satinado**Peso:** 1.540 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	577 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	6,1W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	94,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	5W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**ACCESORIOS :****Montaje****Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**


FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3PRREX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3PRREX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3PRREX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**ACCESORIOS :****Óptico****Cód. producto:**

F3DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM