



F31SFHCL00C830DG

**FIL35 HOR CORNER SUR 800 WW OP COM DA GR****Descripción:**

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL35 HORIZ. CORNER SUR de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80% con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Gris satinado**Peso:** 1.230 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	534 lm	K:	3000
Plum:	6,1W	IRC:	80
Eficacia:	87,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:

F3PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F3PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:


F3PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM