


## F31SFVCILOOP840NB




## FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 NW OPAL B

**Descripción:**

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL35 VERT. IN. CORNER SUR de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80% con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	577 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	6,1W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	94,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	5W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**  
F3COX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F3COX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F3COX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**  
F3DIX/MMOP

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM