

F121RE12HOOP830DG



FIL120 REC 1162 7600 WW OPAL DALI GR.

Descripción:

Luminaria de empotrar modelo FIL120 REC 1162. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 96.000h L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.162 x 142,5 x 92 mm

Peso: 4.190 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.174 x 130 x 0 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 5.090 lm

K: 3000

Plum: 49,2W

IRC: 80

Eficacia: 103,5 lm/w

MacAdam: 3

UGR: 24

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Fuente de Luz: MID POWER LED

Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 96.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Pled: 45W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

F12COX/MMG

Descripción:


FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F12COX/MMW

Descripción:


FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F12PRRX/MMG

Descripción:

FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

**Cód. producto:**

F12PRRX/MMW

Descripción:

FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**

F12REECG

Descripción:


FIL 120 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F12REECW

Descripción:

FIL 120 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F12REHCG

Descripción:


FIL 120 ACC. REC 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**

F12REHCW

Descripción:


FIL 120 ACC. REC 90° CORNER WH.

**Cód. producto:**

F12SUTJG

Descripción:


FIL 120 ACC. T JOINT GR.

**Cód. producto:**

F12SUTJW

Descripción:

FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Cód. producto:

F12SUXJG

Descripción:

FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Cód. producto:

F12SUXJW

Descripción:

FIL 120 ACC. X JOINT WH.




Cód. producto:

F5JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:

F7JO

Descripción:

ACC. INTM JOINT

ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:

ARRO13G

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM GR.




Cód. producto:

ARRO13W

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM WH.




Cód. producto:

ARROEX40G

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:

ARROEX40W

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:

F5FX300G

F5FX300W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:

F5FX75G

F5FX75W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico

FIL 120



Cód. producto:

F12DIX/MMOP

Descripción:

FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM